

Empresa _____

E-mail _____

Telefone _____

Enviar para:
comercial@fluidotronica.com
Para mais informações:
+351 256 681 957
www.fluidotronica.com



Por favor, preencha o seguinte questionário cuidadosamente para que possamos selecionar o produto ideal para si. Note que apenas podemos garantir a melhor escolha para si se todas as informações estiverem completamente disponíveis. Caso estejam em falta informações importantes, entraremos em contacto consigo. Poderá complementar esta informação com fotografias e ficheiros 3D.

Momento de inércia em massa [kgm²] _____

Peso (garra + peça) [kg] _____

Acessórios

Conjunto de fixação

Componentes elétricos

Pacote de sistema de controlo WEISS

Amplificador, Software WAS

Comprim. dos cabos [5, 10, 15, 20 ou 25 m] _____

Interface para o cliente SPS

Profibus-DP

Digital I/O

PROFINET (somente no W.A.S. 2)

EtherCAT (somente no W.A.S. 2)

Ethernet/IP (Rockwell)

Interfaces para WAS - WEISS Application Software

RS232 e Ethernet estão incluídos na entrega

Conversor USB para RS232

Tensão de alimentação

1 x 208 a 230 V ~ 50/60 Hz *

3 x 208 a 230 V ~ 50/60 Hz

3 x 400 a 480 V ~ 50/60 Hz
(dimensões de instalação maiores)

Cálculo do tempo de ciclo [por favor, dê-nos uma ideia da sua sequência de movimentos desejada:]

